



Dimenzija – L90mm (B45+10+A35).

Cilindar sa zvučnom signalizacijom sprečava provalnika da jednostavno obije vrata i obaveštava vlasnika o neželjenom posetiocu.

Prilikom bušenja cilindra, ili prilikom pokušaja obijanja lomljenjem ili povlačenjem, cilindar se lomi na posebno oslabljenom delu, aktivirajući alarm jačine 100db. Ostatak slomljenog cilindra ostaje unutar vrata, a oštećeni cilindar možete otvoriti svojim ključem.

Jednostavno se montira. Alarm radi pomoću dve 23A baterije, koje dobijate u pakovanju, i daje zvučno i vizuelno obaveštenje ukoliko baterija oslabi.

Tehničke karakteristike:

- Kućište: MS 58 Polirani niklovani mesing
- Ključ: Niklovani mesing – 5 kodiranih ključeva
- Kućište alarma: Peskirani PVC materijal
- Radna temperatura: od -20°C do 70°C
- Otpornost na vlagu: 0-85% rH
- Otpornost na koroziju: EN1303 Klasa C (96 sati)
- Otpornost (Rezistentnost): EN1303 Klasa 6 (>100.000)
- Baterije: Tip 23A – 2 baterije
- Jačina zvuka: 100±5 dB (10cm od vrata do unutrašnje/spoljašnje strane)
- Sertifikat: TS EN 1303.