



Unutrašnja metalna ili metalna kvaka za vrata od legure aluminijuma sa rozetom za običan ključ ili cilindar. Kvadratni profil koji pokreće bravu ima urezane žlebove i ručke su pričvršćene za njega pomoću imbus vijka. Ručke imaju oprugu, što produžava vek trajanja brave. Ukrasne kapice i osnove rozeta imaju urezan navoj, što garantuje njihovo stabilno pričvršćivanje.

Moderna, ergonomski prilagođena kvaka, dizajnirana za unutrašnja drvena vrata debljine 34-44 mm. Robusna i izdržljiva, kvaka ima nisku završnu obradu, ali visoku otpornost, nakon što je testirana u skladu sa BS EN 1906:2012, stepen 2 (48 sati) otpornosti na koroziju, a kako bi se osigurale glatke i dosledne performanse, kvake su testirane. Ruža na šrafovim prečnika 50 mm znači da su svi pričvršćivači skriveni, dajući čistu i estetski ugodnu završnu obradu. Sigurna pričvršćivanja zavrtnjima znače da nije potrebno sečenje, što rezultira brzom i jednostavnom instalacijom. Ovaj dizajn se isporučuje od poliranog hroma, sa dostupnim odgovarajućim štitnicima.